


# KARTA KATALOGOWA NR 8

## HUŚTAWKA WAGOWA DIAGONALNA MAŁA

Widok



Strefa bezpieczeństwa



### WYMIARY URZĄDZENIA

Urządzenie	3,10 x 0,15m
Strefa bezpieczeństwa	5,10 x 2,15 m
Powierzchnia strefy	9,75 m <sup>2</sup>
Obwód strefy	12,65 m
Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
Wysokość urządzenia	0,95 m

\*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

### ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- **Podpora** huśtawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 x 3 mm.
- **Belka pozioma** z rury o przekroju 76,1 x 3,2 x 3000 mm.
- Całość malowana proszkowo farbami zabezpieczającymi przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
- **Siedziska** wykonane z płyty HDPE .
- **Uchwyty** wykonane z rur o przekrojach 20 – 25 mm.
- Oś obrotu na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych.
- Standardowo wraz z huśtawką są montowane odbojniki z opon. Za dopłatą montujemy także odbojniki gumowe na kotwach, zalecane przy nawierzchni bezpiecznej.

**SPOSÓB MONTAŻU** – słup zabetonowany w gruncie.

### UWAGA!

Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym procesom ulepszania jakości oraz kontrolom bezpieczeństwa, dlatego przedstawione rysunki mają charakter poglądowy, a realny wygląd przedstawionych urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.